

CEROIL RACING COOLANT

Fórmula sin agua -55°C a 185°C

Fecha de revisión: 15/03/2022

Página 1 de 2

PRODUCTO

Líquido refrigerante-anticongelante concentrado sin agua cuyo punto de ebullición por encima de los 185°C evita el sobrecalentamiento, cavitación y ebullición en el sistema de refrigeración. Protección desde -55°C hasta 185°C.

UTILIDAD

Uso indicado en competición para coches y motos de todas las especialidades que permitan su uso en el reglamento. Recomendado para sistemas de refrigeración incompatibles con el agua.

VENTAJAS

- Evita el sobrecalentamiento.
- Reduce la presión del sistema de refrigeración.
- Evita la corrosión provocada por el agua.
- Más refrigerante y transmisor del calor que los anticongelantes convencionales.
- Protección antioxidante del circuito.
- Impide la erosión y la cavitación.
- Extrema duración.
- No ataca los distintos materiales.
- Gran estabilidad y baja volatilidad.
- No hace espuma ni deja residuos.

APLICACIÓN

AGITAR ANTES DE USAR

Vaciar por completo el sistema de refrigeración antes de aplicar Racing Coolant. Uso directo. No es necesario diluir.

CARACTERÍSTICAS

Aspecto:	Líquido
Color:	Incoloro
Olor:	Alcohólico
Densidad (200°C):	1,10 gr./cc
Punto de ebullición:	+ 185°C
Punto de congelación:	-55°C



Disponible en 1L - **5L** - 25L



**Respetuosos con el
MEDIOAMBIENTE**

RACING COOLANT

Water free Formula -50°C to 185°C



PRODUCT

Concentrate water free coolant antifreeze which boiling point it's above 365°F. Prevents overheating, boiling and cavitation in the cooling system. Protection from -58°F to 365°F.

UTILITY

Intended for racing use and suitable for cars and motorbikes of all categories that allow its use in the regulations. Recommended for refrigeration systems incompatible with water.

ADVANTAGES

- Avoids overheating.
- Reduces the pressure in the cooling system.
- Prevents corrosion caused by water.
- More coolant and heat transmitter than conventional antifreeze.
- Rust circuit protection.
- Prevents erosion and cavitation.
- Extreme durability.
- Does not attack the different materials.
- High stability and low volatility.
- No foaming or residues.

APPLICATION

SHAKE BEFORE USING

Empty out the cooling system before applying Racing Coolant.
Direct use. No dilution needed.

TECHNICAL DATA

Aspect:	Liquid
Color:	Colorless
Smell:	Alcohol
Density (392°F):	1,10 gr./cc
Boiling point:	+365°F
Freezing point:	-58°F



Available in 1L - **5L** - 25L



Respectful with ENVIRONMENT