

CEROIL STOP FUGAS MOTOR

Régénère les joints et prévient les fuites

PRODUIT

. Additif soluble dans l'huile, qui régénère les joints durcis, colmate les petites fissures, élimine et empêche les petites fuites d'huile. Conteneurs en aluminium

UTILITÉ

Pour tous les types de moteurs diesel et essence avec pertes d'huile.

AVANTAGES

- Restaure l'élasticité des bagues hermétiques et des joints en caoutchouc et en néoprène du vilebrequin, du arbre à cames et des guides de soupape.
- N'altère pas la qualité ou la viscosité de l'huile.
- Réduit la consommation d'huile moteur.
- Élimine les fuites d'huile.
- Redonne de l'élasticité aux joints et joints du moteur.

APPLICATION

- Ajouter l'additif directement à l'huile, avec le moteur chaud.
- Gardez le moteur en marche pendant 10-15 min.
- Ne pas utiliser dans les boîtes de vitesses automatiques ou les embrayages humides.

DOSE

Une dose de 500 ml. suffit pour 3 à 6 L. d'huile.

| ReferencY | CapaciYh | Uds. 6c]Y |
|-----------|----------|-----------|
| CO0030FNA | 500 ml. | 12 |
| CO0030HNA | 1 L. | 12 |
| CO0030JNA | 5 L. | 4 |



Respetuosos con el MEDIOAMBIENTE