

CEROIL WINTER DIESEL

Antifriz za dizel

Datum Revizije: 15/03/2022

Stranica 1 de 1

PROIZVOD

Aditiv koji povećava fluidnost hladnog dizela: proširuje raspon uporabe dizela, snižava temperaturu smrzavanja i odgađ a pojavu kristala u dizelu koji začepljuju filter i sprječavaju pokretanje motora. Poseban aditiv za smanjenje temperature smrzavanja dizela.

KORINOST

U svim vrstama motornih vozila opremljenih dizelskim motorima. Kao iu autobusima, kamionima, poljoprivrednim strojevima i javnim radovima itd.

DOZA

Dodajte preporučenu dozu izravno u spremnik za gorivo. EA se ljuđa nekoliko minuta.

Ç 0,1% (1 L. a 1.000 L.) a -15°C

Ç 0,2% (1 L. a 500 L.) a -20°C

Ç 0,5% (1 L. a 200 L.) a -27°C

TEHNIČKI PODACI

Aspekt: Briljantna tekućina Bezbojan

Točka smrzavanja: ASTM D-1177 - 30°C

Gustoca a 20°C: ASTM D-1298 0.819 ò 0.829 gr/cc

Gore navedene karakteristike predstavljaju tipične vrijednosti dobivene u određenom razdoblju.

Topljivost u vodi : Ne

Biorazgradivo : Da

MJERE OPREZA

- R10 Flammable
R20/21 Štetno udisanjem i kontaktima s kožom
S16 Držite podalje od bilo kakvog plamena ili izvora paljenja. Ne pušite
S2 Čuvati izvan dohvata djece
S29 Ne sipajte u odvođe
S3/7/9 Držite posudu na hladnom, dobro prozračenom i čvrsto zatvorenom mjestu



Respetuosos con el MEDIOAMBIENTE

Referenca	Kapacitet	Uds. Kutija
C00042HNA	1 L.	12
C00042JNA	5 L.	4