

DPF KIT CLEANER 2 FASES

Čistač filtera čestica (DPF/FAP)

Ceroil DPF Cleaner Kit 2 Fases je visokoučinkoviti čistač koji regenerira i uklanja čađu iz DPF/FAP brzo i sigurno, smanjujući troškove održavanja.

Zbog stop & go vožnje koja se izvodi na kratkim putovanjima, DPF/FAP ne postiže temperaturu koja bi eliminirala čađu koja se nakupila na njemu. Motori automatski regeneriraju DPF ubrizgavanjem dizela kako bi izazvali izgaranje u DPF-u, ali ova vrsta vožnje sprječava proces i nakuplja se prekomjerna čađa. To uzrokuje paljenje lampice upozorenja DPF-a i gubitak snage motora, kao i preveliku potrošnju goriva i moguće kvarove..

Ako se koristi u vozilima opremljenim ADBLUE SCR sustavom, prethodno uklonite ADBLUE senzor.

1. FAZA – DEKARBONIZACIJA

To je aktivno sredstvo za odmašćivanje i dekarbonizaciju na bazi polialkoholnih otapala i inhibitora korozije, posebno za uklanjanje tvrdokornih masnoća i ugljika (sadrži NaOH). Zbog svoje velike moći čišćenja eliminira većinu ugljika i prljavštine bez potrebe za rastavljanjem, mehaničkim naporima ili agresivnim proizvodima..

KORISNOST

U slučaju začepljenog filtra ili znakova kvara.

Za vraćanje sposobnosti regeneracije filtera.

Kao preventiva u slučajevima kratkog ili

KARAKTERISTIKE

Zahvaljujući kemijskim formulama i metodi primjene koju pruža komplet, postiže se dubinsko djelovanje u saćastom filtarskom elementu ugrađenom unutar filtra za čestice.

Proizvodi koji čine komplet lako uklanjaju ostatke ugljika i čađu koji blokiraju normalan prolaz ispušnih plinova motora, olakšavajući postupak regeneracije.

Vrlo brza operacija bez potrebe za rastavljanjem.

Proizvodi posebno dizajnirani da ne unište plemenite metale prisutne u filtrima.

Vrlo ekonomičan popravak.

PREDNOSTI

- Čisti i regenerira DPF/FAP filter čestica dizela.
- Smanjuje temperaturu izgaranja čađe u DPF/FAP.
- Produžuje vijek trajanja filtera čestica.
- Idealan tretman za vozila koja obavljaju kratke vožnje.

DPF KIT CLEANER 2 FASES

Čistač filtera čestica (DPF/FAP)

PRIMJENA

1. Napunite pištolj dekarbonizatorom (1. faza)
2. Podignite temperaturu motora na normalnu razinu i ugasite motor.
3. Umetnite pištolj (ili plavu kanilu) kroz otvor lambda sonde ili senzora temperature.
4. Pištolj mora biti pod pritiskom od 5-6 bara.
5. Nanesite proizvod na filter u smjeru izlaza plina na 15 sekundi i ponavljajte postupak dok proizvod ne potrošite. Zatim pričekajte 10 minuta.
6. Pokrenite motor na 2 do 3 minute, ubrzavajući do 2000-3000 o/min.
7. Pjena može izlaziti iz ispušne cijevi.

KARAKTERISTIKE

ASPEKT:	Tekućina
BOJA:	Žuta boja
MIRIS:	Alkoholičar
GUSTOĆA	1,05 gr./cc 200°C
pH 10%:	13
PLAMIŠTE:	Nezapaljivo



DPF KIT CLEANER 2 FASES

Čistač filtera čestica (DPF/FAP)

2. FAZA – NEUTRALIZATOR

Proizvod neutralizirajuće kiseline za čišćenje DPF filtera čestica. Neophodan pri čišćenju filtra čestica, u kojem je prethodno korišten Ceroil Phase 1 Descaler.

PREDNOSTI

- Neutralizira aktivnu tvar sredstva za čišćenje kamenca (1. faza)
- Omogućuje potpuno ispiranje DPF-a.
- Uklanja čestice ugljika koje mogu ostati od početnog čišćenja.

PRIMJENA

1. Isperite pištolj s puno vode kako biste uklonili sve ostatke dekarbonizatora (1. faza)
2. Napunite pištolj neutralizatorom (2. faza).
3. Dok je motor isključen, isparite cijeli proizvod kroz lambda sondu ili senzor temperature, prskajući u intervalima od 15 sekundi.
4. Pjena može izlaziti iz ispušne cijevi.
5. **Prisilno započnite ciklus regeneracije DPF-a vožnjom 30 do 40 km s visokom i konstantnom razinom okretaja motora (3.000 do 4.000 o/min) ili elektronički putem upravljačke jedinice.**

KARAKTERISTIKE

ASPEKT:	Prozirna tekućina
BOJA:	Ružičasto
GUSTOĆA 20°C:	1.27 gr/cc +/- 0.05
pH 1%:	1-2

TEHNIČKI PODACI



DPF KIT CLEANER 2 FASES

Čistač filtera čestica (DPF/FAP)

KOMPLET SE SASTOJI OD:

- DEKARBONIZATOR
- NEUTRALIZATOR

Referencia	Sposobnost
CO0050HNA	1L + 1L
CO0050JNA	5L + 5L

