

CEROIL PLATINUM Moto

Drastično smanjuje trenje.

Datum revizije: 15/03/2022

Stranica 1 de 1

ROBA

Koncentracija keramičkih mikročestica koje se, raspršene u ulju za podmazivanje, prijanjaju na metal, tvoreći tanki zaštitni film dijamantne tvrdoće i izuzetno skliske, postižući učinak protiv trenja koji poboljšava performanse, smanjuje potrošnju i produljuje vijek trajanja motora. . To je metalna obrada koja ne mijenja svojstva ulja. Pogodno za 2T i 4T motore. Liječenje motora i/ili mjenjača. aluminijski spremnici.

KORISNOST

Pogodno za sve vrste motocikala: skutere, maxiscootere, turneje, klasične, utrke, stazu, sport, vrhunsku itd.; čak i za mokre spojke.

PREDNOST

- ÇSmanjuje potrošnju goriva do 15%.
- ÇOzloglašeno smanjuje emisiju dima i onečišćujućih plinova do 50%.
- ÇOlakšava hladno pokretanje, izbjegavajući trošenje u ovom kritičnom trenutku.
- ÇZnačajno poboljšava performanse pri maloj brzini.
- ÇSmanjenje gubitka energije trenjem.
- ÇSmanjuje radnu temperaturu motora, mjenjača i mjenjača.
- ÇSmanjuje potrošnju motornog ulja jer pokriva njegova dopuštena odstupanja.
- ÇSmanjuje trošenje uzrokovano EP aditivima u mineralnim uljima.
- ÇPoboljšava kompresiju i produljuje vijek trajanja motora.
- ÇNe mijenja svojstva ulja.
- ÇProizvod potpuno bezopasan za motor.



Referenca	Sposobnost	Uds. Kutija
C00014CTA	100 ml.	20

APLIKACIJA

PROTRESITE PRIJE UPORABE

ÇDodajte dozu motoru, zupčaniku ili prijenosnom ulju, po mogućnosti nakon promjene ulja.

ÇOtkotrljajte nekoliko kilometara za ispravnu disperziju proizvoda.

ÇMiješa se s bilo kojom vrstom ulja, bilo sintetičkim ili mineralnim.

ÇPreporučena učestalost: pri svakoj promjeni ulja.

DOZA

Motor: 100 ml. na svakih 2-4 L. ulja.

Promjena: 50 ml.

TEHNICKI PODACI	
Boja	Kiosk
Gustoca a 20°C	0,875 D-1298
Viscosidade a 40°C	320 D-455 Índice
viscosidad	105 D-2270 Ponto
zamrzavanje	-15 D-97
Toplinski otpor	+950°C
Testirajte 4 kuglice (c.s.Kg.)	200



Respetuosos con el MEDIOAMBIENTE