

CEROIL PRIBOR ZA ČIŠĆENJE FILTRA DPF U 2 FAZE

Čisti i obnavlja filter čestica (DPF/FAP)

Ceroil pribor za čišćenje filtra DPF u 2 faze snažno je sredstvo koje brzo i sigurno obnavlja i uklanja čađu iz filtera DPF/FAP te tako u konačnici smanjuje troškove održavanja vozila.

Zbog čestog stajanja i ponovnog kretanja vozilo u vožnji na kratke udaljenosti na može dovoljno zagrijati filtre DPF/FAP da bi se iz njih uklonila čađ. Motori automatski obnavljaju DPF ubrizgavanjem dizela i s tim povezanim procesom izgaranja, ali se kod svakog stajanja vozila prekida navedeni proces i nakuplja čađ. Zbog toga se često pali lampica za DPF, motor slabi i gorivo ubrzano troši, pa lako može doći do kvarova.

NE KORISTITI NA VOZILIMA SA ADBLUE SUSTAVOM

1. FAZA – DEKARBONIZACIJA

Ovo je sredstvo aktivni odmašćivač i dekarbonizator s djelovanjem na bazi polialkoholnih otapala i inhibitora korozije, a služi posebno za uklanjanje otpornih masnoća i čađe (sadržava NaOH). Zahvaljujući velikoj snazi čišćenja uklanja čađu i tvrdokorne masnoće bez nepotrebnog rastavljanja dijelova i upotrebe nagrizajućih proizvoda.

UPOTREBA

U slučaju začepljenja filtra ili sličnog kvara. Pospješuje regeneraciju filtra.

Može ga se koristiti i preventivno ako vozite na kraćim udaljenostima ili često stajete.

PREDNOSTI

- Čisti i obnavlja filter dizelskih čestica DPF/FAP.
- Smanjuje temperaturu izgaranja čađe u filterima DPF/FAP.
- Produljuje vijek trajanja filtra čestica.
- Savršen izbor za vozila koja se koriste na kraćim udaljenostima.

UPOTREBA

• Dovedite temperaturu motora na uobičajenu razinu i potom ga isključite.

• Umetnite sondu kroz otvor senzora temperature ili tlaka. Raspršivač treba biti pod visokim tlakom, otprilike 5 – 6 bara.

• U roku od oko 60 sekundi unesite (u smjeru protoka plinova) pola proizvoda u filter pa pričekajte 2 ili 3 minute. Ponovite postupak dok u potpunosti ne ispraznite proizvod (1000 ml).

• Ugasite motor na 2 do 3 minute, a potom ga upalite i ostavite da radi na 2000 – 3000 o/min.

Možda će iz ispušne cijevi početi izlaziti pjena.

• Kada potrošite cijelu dozu, uklonite ostatke alkalnog proizvoda Ceroil neutralizatorom.



SVOJSTVA

IZGLED:	tekućina
BOJA:	žuta
MIRIS:	alkoholni
GUSTOĆA:	1,05 gr./cc 200 °C
pH 10 %:	13
TOČKA PALJENJA	nije zapaljiv

CEROIL PRIBOR ZA ČIŠĆENJE FILTRA DPF U 2 FAZE

Čisti i obnavlja filter čestica (DPF/FAP)

2. FAZA – NEUTRALIZACIJA

Neutralizator za čišćenje filtera čestica DPF s djelovanjem na bazi kiseline.
Najdjelotvorniji kad se u prvoj fazi upotrebljava s Ceroil sredstvom za uklanjanje kamenca.

PREDNOSTI

- Neutralizira aktivnu tvar sredstva za uklanjanje kamenca.
- Potpuno ispire filter DPF.
- Uklanja čestice ugljika preostale nakon početnog čišćenja.

UPOTREBA

- Napunite raspršivač neutralizatorom.
- Ostavite motor da radi na 2500 o/min i sav će se proizvod raspršiti u filteru DPF (1000 ml).
- Iz ispušne cijevi može početi izlaziti pjena.
- Pokrenite obnavljanje filtra DPF tijekom vožnje od 30 ili 40 km pri stabilnim obrtajima (od 3000 do 4000 o/min).

IZGLED:	prozirna tekućina
BOJA:	ružičasta
GUSTOĆA NA 20 °C:	1,27 gr/cc +/- 0,05
pH 1 %:	1 – 2

Oznaka	Količina
CO0050HNA	1 L + 1 L
CO0050JNA	5 L + 5 L

KIT SE SASTOJI OD:

- DEKARBONIZATORA
- NEUTRALIZATORA



Štitimo
OKOLIŠ