

CEROIL STOP FUGAS MOTOR

Regenerira zglobove i sprječava curenje

PROIZVOD

Aditiv topiv u ulju, koji obnavlja ovsnute zglobove, zapljuje male pukotine, uklanja i sprječava curenje malih ulja. Aluminijski spremnici

KORISNOST

Za sve vrste dizelskih i benzinskih motora s gubitkom ulja.

PREDNOÙTI

- “ Vrata elasti nost hermetičkih prstenova i gumenih i neoprenskih brtvi vodilica radilice, bregastog vratila i ventila.
- “ Ne mijenja kvalitetu ili viskoznost ulja.
- “ Umanjuje potroznju motornog ulja.
- “ Uklanja curenje ulja.
- “ Vrata elasti nost brtvama i brtvama motora.

APLIKACIJA

- “ Dodajte aditiv izravno u ulje, s toplim motorom.
- “ Drinite motor u pogonu 15°C min.
- “ Ne koristite u automatskim mjenjima ili mokrim spojkama.



DOZA

Doza od 1 ml. dovoljna je za Hdo 1 Š. ulja.

Referencia	Kapacitet	Uds.Kutija
C00030FNA	500 ml.	12
C00030HNA	1 L.	12
C00030JNA	5 L.	4



Respetuosos con el
MEDIOAMBIENTE