

TEHNIČKI PODACI

## CEROIL SILIKONSKE BRTVE

Ne-octeni silikon, tvori zglobove.



## PROIZVOD

Silikon koji ne stvara octenu brtvu za mehaničke spojeve.

## KORINOST

Za uporabu u radilicama, radilicama, mjenjačima, termostatima, cijevima za provođenje ulja, brtvama razvodnih kutija, pumpama za vodu, vodonepropusnim brtvama električnih uređaja itd.

## PREDNOSTI

- Otporan na ulja, antifriz, ugljikovodike i vlagu.
- Otporan na toplinski biciklizam, vibracije i udarce, stvarajući učinkovit spoj.
- Visoka mehanička stabilnost vibracija.
- Visok kapacitet prijanjanja i fleksibilnost.
- Mogućnost punjenja velikih šupljina.
- Ne napadajte brtve, gume ili metale kao što su aluminij i čelik.
- Visoka toplinska otpornost od -60°C do 260°C



## APLIKACIJA

- Dobro očistite površine u kontaktu i nanesite silikon samo na jedno od lica koje treba spojiti.
- Pričekajte 2-3 min. Prije spajanja dva dijela.
- Potpuno sušenje postiže se za 10-12 sati

Referencia	Kapacitet	Uds.Kutija
C00038CNA	100 ml.	12



Respetuosos con el  
MEDIOAMBIENTE