

Anticongelante para gasoil

PRODUCTO

Aditivo mejorador de la fluidez en frío del gasoil. Amplía el rango de uso del gasoil al disminuir la temperatura de congelación del mismo. Retarda la aparición de cristales en el gasoil que obturan el filtro e impiden la puesta en marcha del motor. Aditivo especial para disminuir la temperatura de congelación del gasoil.

UTILIDAD

En todo tipo de vehículos automóviles provistos de motores diesel. Así mismo en autocares, camiones, maquinaria agrícola y de obras públicas, etc.

DOSIS

Añadir la dosis recomendada directamente al depósito de combustible. Dejar mezclar unos minutos.

- 0,1% (1L. para 1.000 L.) hasta -15°C
- 0,2% (1L. para 500 L.) hasta -20°C
- 0,5% (1 L. para 200 L.) hasta -27°C

DATOS TÉCNICOS

Aspecto: Fluido brillante. Incoloro.

Punto de congelación: ASTM D-1177 - 30°C

Densidad a 20°C: ASTM D-1298 0.819 – 0.829 gr/cc

Las características mencionadas representan valores típicos obtenidos dentro de un período.

Solubilidad en agua: No

Biodegradabilidad: Sí

PRECAUCIONES

R 10	Inflamable.
R20/21	Nocivo por inhalación y en contacto con la piel.
S16	Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas-no fumar. No pulverizar sobre llama o cuerpo incandescente.
S2	Manténgase fuera del alcance de los niños.
S29	No tirar los residuos por el desagüe.
S/3/7/9	Consérvese el recipiente en lugar fresco y bien ventilado y manténgase bien cerrado
S46	En caso de ingestión, acuda inmediatamente al médico y muéstrele esta información.



Respetuosos con el MEDIOAMBIENTE