

PRODUCTO

Tratamiento acondicionador del carburante, que incrementa el número de octanos (índice de inflamabilidad de la gasolina) en función de la concentración aplicada. Los efectos de este tratamiento mejoran la combustión y reducen considerablemente las emisiones. Es efectivo para todos los tipos de gasolina.

UTILIDAD

Automoción, náutica, flotas, cubas y sistemas de calefacción.

VENTAJAS

- Apto para Gasolina.
- Incrementa el número de octanos
- El incremento irá en función de la concentración aplicada.
- Mejora el arranque en frío.
- Mejora la potencia y respuesta del motor.
- Reduce hasta un 50% las emisiones.
- Estabiliza ralentí y elimina tirones.
- No daña los catalizadores.
- Absorbe el agua y reduce el congelamiento de carburante.
- Compatible con otro tipo de aditivos.

APLICACIÓN

Proporción mínima (uso normal):
0,2% - 100 ml. Para 50 L. de carburante.

Proporción Máxima:
0,4% - 200 ml. Para 50 L. de carburante.



Disponible en:

- Envase aluminio de 200ml. y 1 L
- Garrafa de 5L y 25L

DATOS TÉCNICOS	
Color	Transparente
Aspecto	Transparente
Densidad a 20°C	0.939 g/cm ³ (20°C)
Viscosidad a 20°C	ND
PH, 20% en agua	7.2



Respetuosos con el MEDIOAMBIENTE