

## CEROIL DPF CLEANER KIT 2 FASES

Limpa e regenera o filtro de partículas (DPF/FAP)

Data de Revisão: 14/03/2022

Página 1 de 2

**Ceroil DPF Cleaner Kit 2 Phases** é um limpador de alto desempenho que regenera e remove a fuligem do DPF/FAP de forma rápida e segura, reduzindo os custos de manutenção.

Devido ao stop&go que é feito em viagens curtas, o DPF/FAP não atinge a temperatura para remover a fuligem que nele se deposita. Os motores regeneram automaticamente o DPF injetando diesel para causar combustão no DPF, mas esse tipo de condução impede o processo e a fuligem se acumula em excesso. Isso faz com que a luz de advertência do DPF se acenda e haja perda de potência do motor, além de consumo excessivo de combustível e possíveis avarias.

### **FASE 1 – DESCARBONIZAÇÃO**

É um ativo desengordurante e descarbonizante à base de solventes poliálcoois e inibidores anticorrosivos, especialmente para a remoção de graxa persistente e carvão (contém NaOH). Devido ao seu grande poder de limpeza, remove carbono e mais sujeiras incrustadas sem a necessidade de desmontagem, esforços mecânicos ou produtos agressivos.

### **UTILIDADE**

Em casos de filtro entupido ou sinal de falha.

Para restaurar a capacidade de regeneração do filtro.

Como preventivo em casos de percursos curtos ou Stop & Go.

### **VANTAGEM**

- Limpa e regenera o filtro de partículas diesel DPF/FAP.
- Reduz a temperatura de combustão da fuligem no DPF/FAP.
- Prolonga a vida útil do filtro de partículas.
- Tratamento ideal para veículos que fazem viagens curtas.

### **APLICATIVO**

- Aumente a temperatura do motor para seu nível normal e desligue o motor.
- Insira a sonda no orifício do sensor de temperatura ou pressão. A pistola deve estar a uma pressão alta de 5-6 bar.
- Aplique metade do produto no filtro no sentido dos gases por 1 minuto e depois aguarde 2 a 3 minutos. Repita a operação até esgotar o produto (1.000 ml.)
- Dê partida no motor por 2 a 3 minutos acelerando até 2.000-3.000 rpm. Pode sair espuma do tubo de escape.
- Após a utilização do produto desincrustante, enxágue com Ceroil Neutralizer. Para eliminar todos os vestígios de produto alcalino que contém.



### **CARACTERÍSTICAS**

APARÊNCIA:	Líquido
COR:	Amarelo
ODOR:	Alcoólico
DENSIDADE:	1,05 gr./cc 200°C
pH 10%:	13
PONTO INFLAMACIÓN:	Não inflamável



**Respetuosos con el MEDIOAMBIENTE**

Limpia el filtro de partículas (DPF/FAP)

Data de Revisão: 14/03/2022

Página 2 de 2

## **FASE 2 – NEUTRALIZADOR**

Producto ácido neutralizante de circuito para limpieza de filtros de partículas DPF. Esencial na limpeza de filtros de partículas, em que é utilizado em conjunto com o Desincrustante Ceroil Fase 1.

### **VANTAGEM**

- Neutraliza a substância ativa do Cleaner Descalcificante.
- Permite o enxágue completo do DPF.
- Remove as partículas de carbono que podem ter permanecido na limpeza inicial.

### **APLICATIVO**

- Encha a pistola com Neutralizador.
- Com o motor funcionando a 2.500 RPM, vaporize todo o produto através do DPF. (1.000ml.)
- Pode sair espuma do tubo de escape.
- Provocar o início do ciclo de regeneração do DPF dirigindo de 30 a 40 kms com um nível de rotação do motor alto e constante (de 3.000 a 4.000 rpm) ou induzindo-o eletronicamente.

### **CARACTERÍSTICAS**

APARÊNCIA:	Líquido transparente
COR:	Rosa
DENSIDADE 20°C:	1.27 gr/cc +/- 0.05
pH 1%:	1-2

### **O KIT É CONSTITUÍDO POR:**

- **DESCARBONIZAÇÃO**
- **NEUTRALIZADOR**

Referência	Capacidade
CO0050HNA	1L + 1L
CO0050JNA	5L + 5L



**Respetuosos con el MEDIOAMBIENTE**