

# CEROIL PLATINUM

Reduce drásticamente la fricción.

Data de Revisão: 15/03/2022

Página 1 de 1

## PRODUTO

Concentração de micropartículas cerâmicas que, dispersas no óleo lubrificante, aderem ao metal, formando uma fina película protetora de dureza diamantada e muito escorregadia, conseguindo um efeito antifricção que melhora o desempenho, reduz o consumo e prolonga a vida útil do motor. É um tratamento metálico que não altera as propriedades do óleo. Tratamento para motor e/ou transmissão. Recipientes de alumínio.

## UTILIDADE

Indicado para todos os tipos de motores e transmissões: automóveis, clássicos, corridas, ralis, desportivos, topo de gama, carrinhas, camiões, gruas, escavadoras, náutica, indústria, etc.

## VANTAGEM

- Reduz o consumo de combustível em até 15%.
- Reduz notoriamente a emissão de fumaça e gases poluentes em até 50%.
- Facilita a partida a frio, evitando desgastes neste momento crítico.
- Melhora significativamente o desempenho em baixa velocidade.
- Redução da perda de energia por atrito.
- Diminui a temperatura de trabalho do motor, caixa de velocidades e transmissão.
- Reduz o consumo de óleo do motor, pois cobre suas tolerâncias.
- Minimiza o desgaste causado por aditivos EP em óleos minerais.
- Melhora a compressão e prolonga a vida útil do motor.
- Não altera as propriedades do óleo.
- Produto totalmente inofensivo para o motor.



| Referência | Capacidade | Uds. Caixa |
|------------|------------|------------|
| C00014DTA  | 100 ml.    | 20         |
| C00014BTA  | 200 ml.    | 12         |
| C00014HTA  | 1 L.       | 12         |

## APLICATIVO

AGITE ANTES DE USAR

- Adicione uma dose ao óleo do motor, engrenagem ou transmissão, de preferência após a troca de óleo.
- Role alguns quilômetros para uma correta dispersão do produto.
- Miscível com qualquer tipo de óleo, seja sintético ou mineral.
- Frequência recomendada: a cada troca de óleo.

## DOSE

Motor, transmissão, servo: 200 ml. para cada 4-6 L. de óleo. Mudanças automáticas: 30 ml.

| DADOS TÉCNICOS          |              |
|-------------------------|--------------|
| Cor                     | Branco       |
| Densidade a 20°C        | 0,875 D-1298 |
| Viscosidade a 40°C      | 320 D-455    |
| Índice viscosidade      | 105 D-2270   |
| Ponto congelamento      | -15 D-97     |
| Resistência térmica     | +950°C       |
| Teste 4 bolas (c.s.Kg.) | 200          |



**Respetuosos con el MEDIOAMBIENTE**