

# CEROIL RACING COOLANT

Fórmula sem água -55°C a 185°C

Data de Revisão: 15/03/2022

Página 1 de 1

## PRODUTO

Líquido de refrigeração anticongelante isento de água concentrado cujo ponto de ebulição é superior a 185°C para evitar sobreaquecimento, cavitação e ebulição no sistema de refrigeração. Proteção de -55°C a 185°C.

## UTILIDADE

Utilização indicada em competição para carros e motos de todas as especialidades que permitam a sua utilização nos regulamentos.

Recomendado para sistemas de refrigeração incompatíveis com água. Adequado para radiadores de ferro, alumínio e cobre.

## VANTAGEM

- Evita o superaquecimento.
- Reduz a pressão do sistema de refrigeração.
- Previne a corrosão causada pela água.
- Mais refrigerante e transmissor de calor do que o anticongelante convencional.
- Proteção antioxidante do circuito.
- Evita erosão e cavitação.
- Duração extrema.
- Não ataca os diferentes materiais.
- Grande estabilidade e baixa volatilidade.
- Não espuma nem deixa resíduos.

## APLICATIVO

Drene e limpe completamente o sistema de arrefecimento antes de aplicar o Racing Coolant. Uso direto. Não há necessidade de diluir. Não misture com outros refrigerantes.

## CARACTERÍSTICAS

Aparência:	Líquido
Cor :	Incolor
Cheiro:	Alcoólico
Densidade:	1,10 gr./cc
Ponto de ebulição:	+185°C
Ponto de congelamento:	-55°C



Referência	Capacidade	Uds. Caixa
C00048HNA	1 L.	12
C00048JNA	5 L.	4
C00048KNA	25 L.	-



**Respetuosos con el MEDIOAMBIENTE**