

CEROIL DPF CLEANER KIT 2 FASES

Limpa e regenera o filtro de partículas (DPF/FAP)

Data de Revisão: 29/11/2023

Página 1 de 4

Ceroil DPF Cleaner Kit 2 Phases é um limpador de alto desempenho que regenera e remove a fuligem do DPF/FAP de forma rápida e segura, reduzindo os custos de manutenção.

Devido à condução stop&go realizada em trajetos curtos, o DPF/FAP não atinge a temperatura necessária para eliminar a fuligem que nele se deposita. Os motores regeneram automaticamente o DPF injetando diesel para causar combustão no DPF, mas este tipo de condução impede o processo e acumula-se fuligem excessiva. Isso faz com que a luz avisadora do DPF acenda e haja perda de potência do motor, além de consumo excessivo de combustível e possíveis quebras.

NÃO USE EM VEÍCULOS COM SISTEMA ADBLUE

FASE 1 – DESCARBONIZAÇÃO

É um ativo desengordurante e descarbonizante à base de solventes poliálcoois e inibidores anticorrosivos, especialmente para a remoção de graxa persistente e carvão (contém NaOH). Devido ao seu grande poder de limpeza, remove carbono e mais sujeiras incrustadas sem a necessidade de desmontagem, esforços mecânicos ou produtos agressivos.

UTILIDADE

Em casos de filtro entupido ou sinal de falha.
Para restaurar a capacidade de regeneração do filtro.
Como preventivo em casos de percursos curtos ou Stop & Go.

CARACTERÍSTICAS

Graças às fórmulas químicas e ao método de aplicação fornecido pelo kit, consegue-se uma ação profunda no elemento filtrante em favo de mel montado no interior dos filtros de partículas. Os produtos que compõem o kit eliminam facilmente resíduos carbonosos e fuligem que bloqueiam a passagem normal dos gases de escape do motor, facilitando a operação de regeneração. Operação muito rápida de realizar sem necessidade de desmontagem. Produtos especificamente desenvolvidos para não estragar os metais nobres presentes nos filtros. Reparo muito econômico.

VANTAGEM

- Limpa e regenera o filtro de partículas diesel DPF/FAP.
- Reduz a temperatura de combustão da fuligem no DPF/FAP.
- Prolonga a vida útil do filtro de partículas.
- Tratamento ideal para veículos que realizam trajetos curtos.



**Respetuosos con el
MEDIOAMBIENTE**

CEROIL DPF CLEANER KIT 2 FASES

Limpa e regenera o filtro de partículas (DPF/FAP)

Data de Revisão: 29/11/2023

Página 2 de 4

APLICATIVO

1. Encha a pistola com Descarbonizador (Fase 1)
2. Aumente a temperatura do motor ao seu nível normal e desligue o motor.
3. Insira a pistola (ou cânula azul) através do orifício da sonda Lambda ou do sensor de temperatura.
4. A pistola deve estar a uma pressão de 5-6 bar.
5. Aplique o produto no filtro no sentido da saída do gás por 15 segundos e repita a operação até esgotar o produto. Então espere 10 minutos.
6. Dê partida no motor por 2 a 3 minutos, acelerando até 2.000-3.000 rpm.
7. Pode sair espuma do tubo de escape.

CARACTERÍSTICAS

APARÊNCIA:	Líquido
COR:	Transparente
ODOR:	Alcoólico
DENSIDADE:	1,05 gr./cc 200°C
pH 10%:	13
PONTO INFLAMACIÓN:	Não inflamável



Respetuosos con el
MEDIOAMBIENTE

Limpia el filtro de partículas (DPF/FAP)

Data de Revisão: 14/03/2022

Página 3 de 4

FASE 2 – NEUTRALIZADOR

Produto ácido neutralizante de circuito para limpeza de filtros de partículas DPF. Indispensável na limpeza do filtro de partículas, no qual é previamente utilizado o Desincrustante Ceroil Fase 1.

VANTAGEM

- Neutraliza a substância ativa do Desincrustante de Limpeza (Fase 1)
- Permite o enxágue completo do DPF.
- Elimina partículas de carbono que possam ter sobrado da limpeza inicial.

APLICATIVO

1. Enxágue a pistola com bastante água para remover quaisquer restos do Descarbonizador (Fase 1)
2. Encha a pistola com o Neutralizador (Fase 2).
3. Com o motor desligado, vaporize todo o produto através da sonda Lambda ou sensor de temperatura, pulverizando em intervalos de 15 segundos.
4. Pode sair espuma do tubo de escape.
5. **Forçar o início do ciclo de regeneração do DPF percorrendo 30 a 40 km com nível de rotação do motor alto e constante (3.000 a 4.000 rpm) ou eletronicamente através da central.**

CARACTERÍSTICAS

APARÊNCIA:	Líquido transparente
COR:	Rosa
DENSIDADE 20°C:	1.27 gr/cc +/- 0.05
pH 1%:	1-2

**Respetuosos con el
MEDIOAMBIENTE**

Limpia el filtro de partículas (DPF/FAP)

Data de Revisão: 14/03/2022

Página 4 de 4

O KIT É CONSTITUÍDO POR:

- **DESCARBONIZAÇÃO**
- **NEUTRALIZADOR**

Referência	Capacidade
C00050HNA	1L + 1L
C00050JNA	5L + 5L

**Respetuosos con el
MEDIOAMBIENTE**