# FICHA TÉCNICA

# **CEROIL ADMISSION CLEAN**

( ) ceroii

Limpiador del sistema de admisión

## **PRODUCTO**

Potente limpiador orgánico que elimina residuos y sedimentos del circuito de admisión, turbos, válvulas EGR, etc. Tratamiento ideal pre-ITV.

#### **UTILIDAD**

Para todos los circuitos de admisión de motores diesel y gasolina, turbos y carburadores. Excelente limpiador de filtros de espuma.

## **VENTAJAS**

- Reduce el consumo de combustible y las emisiones contaminantes.
- Elimina residuos y sedimentos del circuito de admisión.
- Protege y limpia los sensores de oxígeno y el catalizador.
- Limpia por desgaste y/o lamido, eliminando el riesgo de entrada de partículas duras con núcleo firme en las cámaras de combustión.
- Restablece el ralentí.
- PRODUCTO ENVASADO CON GAS DE SEGURIDAD NO INFLAMABLE.

# **APLICACIÓN**

- Poner en marcha el motor hasta alcanzar la temperatura de trabajo.
- Con el motor al ralentí, destapar la toma de aire (lo más cerca posible de la culata y después del filtro de aire).
- Dirigir el aerosol hacia la toma de aire a una distancia de 15-20 cm.
- Acelerar a 3.000 rpm pulverizando el producto durante 5 segundos.
- Dejar de pulverizar y acelerar suavemente para regular la mezcla.
- Repetir la acción hasta conseguir una limpieza efectiva.



Referencia	Capacidad	U. Caja
C00041EIS	400 ml.	12

